

IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE AVEC REPERAGE « TYPE POLYPRINT »



Conçue pour des utilisations intensives, cette imprimante est prévue pour travailler dans un environnement difficile. Plus besoin d'air comprimé, sa conception entièrement électronique garantit automatiquement une qualité d'impression élevée.

Permet d'imprimer en direct sans apport d'étiquette : Textes, dates, n° de lot, codes à barres sur vos polybandes pré-imprimés.

Le système de repérage offre l'avantage de positionner les impressions de repiquage à l'emplacement prévu et évite toute surcharge tout en permettant une très bonne lecture du code barre.

Grâce à son économiseur de ruban, le coût de l'impression est minime par rapport à tout autre système d'étiquetage.

L'ensemble de la machine, **Polyprint**, livrée sur pied avec son dérouleur de polybande et son système d'appel automatique la rend autonome et ne demande aucune modification des ensacheuses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	:	220 / 240 V - 50/60 HZ - 400 W (max)
DIMENSIONS	:	L 780 / l 730 / h 1630 mm
SURFACE D'IMPRESSION	:	53 mm x 75 mm
VITESSE D'IMPRESSION	:	Jusqu'à 750 mm / sec.
RESOLUTION	:	12 dots / mm
METHODE D'IMPRESSION	:	Transfert thermique
RUBAN	:	Chargement par cassette
LONGUEUR RUBAN	:	1200 m (maximum)
TEXTE	:	Un large choix de polices. Toute possibilité D'orientation (90°, 180°, 270°, 360°) Polices entièrement téléchargeables pour Windows True type. Impression normale ou inversée
CODES BARRES	:	EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC A, UPC E, Code 39, Code 128, Code 2/5
SYMBOLES ET LOGOS	:	Toute taille permise par la surface D'impression.
FONCTIONS SPECIALES	:	Temps et heures réels. Calcul et impression De la date de péremption. Incrémentation De texte et de codes barres.
INTERFACE MACHINE	:	Contact d'alarme et message opérateur de l'état « fin de ruban », « cassette non verrouillée ». Technologie iAssure détecte automatiquement les erreurs d'impression courantes.
INTERFACE OPERATEUR	:	Diagnostic complet. Ecran tactile couleur 8.4"
STOCKAGE DES INFORMATIONS	:	64 Mo de mémoire Port USB, prise en charge RS232, Ethernet double
LOGICIEL (option)	:	Logiciel création images Clarisoft / logiciel réseau Clarinet